使用推荐:

适合工矿企业和车间作批量生产，可长时间不间断使用。

适用范围:

工业烤箱用于产品脱水、烘干，如电镀业、电子业、合金饰品滴油、食品塑胶业、皮革业、五金等生产行业应用，但不适用于强挥发性、易燃易爆等物品，以免引起爆炸。（如有防爆需求，必须加装防爆锁及防爆门等安全设施）。

警告！易燃易爆易挥发物品严禁放入箱内加热干燥，对于高价值的物料进行加热，最好加装独立限温器，设定最高温度上限，双重保险确保物料不会因箱体电子元件失效而升温过高导致损坏。

结构特点:

1. 数显智能温控仪、带微电脑智能 PID 自整定及定时功能；
2. 可根据箱大小，单门或双门设计，实用大方；
3. 采用大直径离心风轮，热量流通均匀；
4. 外壳采用金属漆喷制，整体设计美观新颖；
5. 内胆可选镀锌钢板或不锈钢板；
6. 本系列产品具有存放量大，升温时间快等特点。

产品规格:

型号	工作室规格 mm	功率	控温范围	精确度	波动度
	(高×宽×深)	(KW)	(℃)	(℃)	(%)
KH-100A	1000×600×500	4~6	室温 +5~250	±0.5	±2
KH-100C	1000×600×500	4~6	室温 +5~300		
KH-110C	1000×800×600	6~8	室温 +5~300		
KH-120A	1200×900×800	8~12	室温 +5~250		
KH-120C	1200×900×800	8~12	室温		

			+5~300		
KH-100AS	1000×600×500	4~6	室温 +5~250	±0.5	±2
			室温 +5~250		
KH-120AS	1200×900×800		室温 +5~250		

电压：380V